

# Содержание технического обслуживания Пежо

Техническое обслуживание Пежо включает в себя регулярные операции и несколько дополнительных, осуществляемых с учетом особенностей модели автомобиля, его назначения, пробега и года выпуска.

## Регулярные операции

Проверки в салоне автомобиля (звуковой сигнал, стояночный тормоз и т.п.)

Проверки под автомобилем, включая:

- системы, обеспечивающие безопасность (тормозная, рулевое управление и т.п.)
- системы защиты окружающей среды (герметичность контуров, коробки передач и т.п.)
- осмотр датчиков системы контроля дорожной разметки AFIL (в зависимости от комплектации)

Проверка автомобиля «внешний осмотр» (состояние шин, фар, фонарей...)

Проверки в моторном отсеке, в т.ч. контроль уровней (омыватели, тормозная жидкость...)

Необходимые проверки, регламентируемые местным законодательством (помимо ТО)

Диагностика различных компьютеров

Прокачка фильтра дизельного топлива

Замена масла в двигателе

Замена масляного фильтра

Обнуление указателя технического обслуживания

Дорожные испытания автомобиля

# Дополнительные операции

МОДЕЛЬ, ДВИГАТЕЛЬ	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ		ВСЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
	4007 - 2.2 л HDi		4007 - 2.2 л HDi	
ОПЕРАЦИИ	ПОСЛЕ ПРОБЕГА			
Замена топливного фильтра	40 000 км	45 000 км	-	
Замена воздушного фильтра	10 000 км	15 000 км	10 000 км	
Проверка патрубка воздухозаборника	10 000 км	15 000 км	-	
Заправка присадкой автомобилей с сажевым фильтром	120 000 км		-	
Замена охлаждающей жидкости (заменяется один раз в жизни автомобиля)	60 000 км / 4 года, затем без замены			
Замена тормозной жидкости	2 года			
Замена салонного фильтра	1 год			
Контроль углов установки передних колес	60 000 км		40 000 км	
Проверка уровня масла в коробке передач	10 000 км	15 000 км	10 000 км	
Проверка уровня в дифференциалах и раздаточной коробке	10 000 км	15 000 км	10 000 км	
Замена масла в коробке передач	90 000 км		50 000 км	
Замена масла в дифференциалах и раздаточной коробке	30 000 км		50 000 км	
Проверка валов трансмиссии	10 000 км	15 000 км	10 000 км	
Замена свечей зажигания	-	-	30 000 км	
Проверка клапанных зазоров	-	-	60 000 км	

# Дополнительные операции

МОДЕЛЬ, ДВИГАТЕЛЬ	ОПЕРАЦИИ	НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
		ПОСЛЕ ПРОБЕГА	
<b>107 - 1.0 л, бензин</b>	Замена воздушного фильтра	40 000 км	
	Замена свечей зажигания	40 000 км	
	Замена масла в коробке передач	60 000 км	
	Проверка затяжки креплений ходовой части	60 000 км	
	Замена охлаждающей жидкости	120 000 км, затем каждые 60 000 км	
	Замена фильтра адсорбера	60 000 км	
	Замена тормозной жидкости	60 000 км / 2 года	
	Замена салонного фильтра	20 000 км / 6 месяцев	
<b>Boxer - Все двигатели</b>	Замена фильтра дизтоплива	30 000 км	20 000 км
	Замена воздушного фильтра	30 000 км	20 000 км
	Замена тормозной жидкости	60 000 км / 2 года	
	Замена салонного фильтра	20 000 км / 6 месяцев	
	Замена охлаждающей жидкости	120 000 км, затем каждые 60 000 км	
<b>1,6 HDi на всех автомобилях</b>	Замена фильтра дизтоплива	45 000 км	40 000 км
	Замена воздушного фильтра 1.6 HDi	15 000 км	10 000 км
	Заправка присадкой автомобилей с сажевым фильтром	120 000 км	
	Замена тормозной жидкости	60 000 км / 2 года	
	Замена салонного фильтра	20 000 км / 6 месяцев	
	Чистка датчиков системы контроля дорожной разметки AFIL (в зависимости от комплектации)	при необходимости	

# Дополнительные операции

МОДЕЛЬ, ДВИГАТЕЛЬ	ОПЕРАЦИИ	НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
		ПОСЛЕ ПРОБЕГА	
Прочие автомобили и двигатели	Замена фильтра дизтоплива кроме двигателя 2,7 л HDi V6 24S		40 000 км 20 000 км
	Замена воздушного фильтра (на бензиновых двигателях)	40 000 км	20 000 км / 1 год
	Замена воздушного фильтра (дизельные двигатели) кроме двигателя 1,4 HDi	40 000 км	20 000 км / 1 год 20 000 км
	Замена свечей зажигания (на бензиновых двигателях) кроме бензинового двигателя V6 3,0 л 24S	80 000 км	40 000 км 40 000 км
	Заправка присадкой автомобилей с сажевым фильтром		120 000 км
	Замена тормозной жидкости		60 000 км / 2 года
	Замена салонного фильтра		20 000 км / 6 месяцев
	Чистка датчиков системы контроля дорожной разметки AFIL (в зависимости от комплектации)		при необходимости
	Замена охлаждающей жидкости		120 000 км / 2 года
	<b>Операция только для модели «Viprer» :</b> Замена охлаждающей жидкости (заменяется один раз в жизни автомобиля)		60 000 км / 4 года